



**PORTE D'ACIER ISOLÉE ET
RENFORCÉE DE CONTREPLAQUÉ
3/4"**

Au fil des ans, Métalec Portes et Cadres d'acier s'est forgée une solide réputation dans le domaine de la fabrication de portes d'acier à usage commercial, industriel ou institutionnel.

Ces portes sont utilisées principalement dans des endroits à usage intensif tels que les écoles et les édifices récréatifs.

Modèle : Série PS

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	PERFORMANCES TECHNIQUES
Références Porte d'acier isolée et renforcée de contreplaqué 3/4" cal.18 fini satin 36" x 84" x 1 3/4"	Analyse de cycle de vie -	Tests de performance Conformité avec les normes d'acier : ASTM A 653 / A 653M Certifié selon les normes : NFPA80, CSDMA, NAAMM, HMMA
Lieu de fabrication finale 2150, rue Léon Harmel, Québec (Québec) G1N 4L2 CANADA 7800, rue Bombardier, Anjou (Québec) H1J 2G3 CANADA	Durée de vie de référence -	GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE Certifications ISO 14001 -
Composition Acier au carbone cal.18, fibre de verre compressé, raidisseurs verticaux en acier au carbone cal.18, renforts pentures, adhésif, renforts serrures, peinture (pour retouches).	Empreinte carbone du produit -	
ATTRIBUTS Contenu recyclé Pré-consommation : 13,9 % -14,0 % Post-consommation : 21,6 % - 22,3 %	Déclaration environnementale de produit DEP Type III ISO 14025 : 2006	Responsabilité élargie du fabricant - (Programme de récupération)
	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS Déclaration des ingrédients chimiques 1 000 ppm	Type de déclaration HPD® version 2.2 Health Product Declaration® Septembre 2021 à Septembre 2024
Sources d'approvisionnement La collecte de données auprès des fournisseurs a été effectuée pour les composants du produit en fonction de chaque analyse environnementale spécifique.	Test d'émissions -	CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS
Bois certifié -	COV Peinture (pour retouches) 83 g/L Adhésif 127 g/L (Tous les produits sont appliqués en usine)	
Matériaux rapidement renouvelables -	Formaldéhyde -	
Matériaux biosourcés -	Autres -	

Métalec fabrique des portes et cadres d'acier destinés aux projets commerciaux, industriels et institutionnels. Parmi la gamme de modèles offerts, on compte la porte d'acier avec résistance au feu, la porte sécuritaire, la porte insonorisée, la porte en acier inoxydable, la porte isolée ou non isolée et les cadres d'acier.

Division Québec : 2150, rue Léon Hamel, Québec (Québec) G1N 4L2 CANADA
 Division Montréal : 7800, rue Bombardier, Anjou (Québec) H1J 2G3 CANADA
www.metaltec.com

Répertoire normatif : **08 11 00**
 Éco-Déclaration Validée : **EDV17-1081-04**
 En vigueur depuis : **11/2017**
 Période de validité : **09/2022 à 09/2023**
 Tous droits réservés® Vertima inc. 2016



FICHE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE

PORTE D'ACIER ISOLÉE ET RENFORCÉE DE CONTREPLAQUÉ 3/4"

MÉTALEC
PORTES & CADRES D'ACIER

SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT

LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Commerces au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Bâtiments hôteliers et Établissements de soins de santé.

LEED® v4 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Intérieurs commerciaux, Commerces au détail et Bâtiments hôteliers.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT	
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement des matières premières Option 2 : Pratiques d'extraction exemplaires (1 point) Exigences - Utiliser des produits qui sont conformes à au moins l'un des critères suivants : Contenu recyclé, Bois certifié, Matériaux biosourcés, Responsabilité élargie des producteurs.	Contribue	ATTRIBUTS Contenu recyclé Pré-consommation: 13,9 % -14,0 % Post-consommation: 21,6 % - 22,3 %
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux (1 point) Le produit contribue avec sa <i>Health Product Declaration</i> ® et aura une valeur équivalant à 1 produit sur 20 aux fins de calculs pour l'obtention de ce crédit.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS HPD® version 2.2 Health Product Declaration®
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS		CONTRIBUTIONS DU PRODUITS	
QEI	Matériaux à faibles émissions Option 1 : Calculs relatifs aux catégories de produits (1-3 points) Le nombre de points dépend du système d'évaluation LEED® choisi et du nombre de catégories conformes.	Ne contribue pas	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS Le produit n'a pas été testé et n'est pas conforme à la méthode standard du California Department of Public Health (CDPH) v1.2-2017.

Les données incluses dans cette Fiche Technique Environnementale ont été fournies par le client et les fournisseurs, ils demeurent responsables de la véracité et l'intégrité des données fournies. Vertima suit un protocole rigoureux, comprenant un audit des données d'usine, également un audit de la documentation de la chaîne d'approvisionnement du fabricant, l'analyse et la validation de tous les documents justificatifs. Cependant, Vertima ne peut être tenue responsable des informations fausses ou trompeuses qui pourraient entraîner des pertes ou dommages subis, causés en tout ou en partie, par des erreurs et omissions relatives à la collecte, la compilation et / ou l'interprétation des données.

Éco-Déclaration Validée :

EDV17-1081-04

Période de validité :

09/2022 à 09/2023

Tous droits réservés® Vertima inc. 2016

