



PORTE D'ACIER

Au fil des ans, Métalec Portes et Cadres d'acier s'est forgée une solide réputation dans le domaine de la fabrication de portes d'acier à usage commercial, industriel ou institutionnel.

Modèles:

- Porte d'acier satin avec âme nid d'abeille
- Porte d'acier inoxydable avec âme nid d'abeille
- Porte d'acier isolée R-12.9
- Porte d'acier plombée RX
- Porte d'acier isolée R-8.75
- Porte d'acier satin avec âme minéral (PCR)

ÉCO-DÉCLARATION VALIDÉE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Références

Porte d'acier cal.18, fini satin 36" x 84" x 1^{3/4}"

Lieu de fabrication finale

2150, rue Léon Harmel, Québec (Québec)
G1N 4L2 CANADA
7800, rue Bombardier, Anjou (Québec)
H1J 2G3 CANADA

Composition

Acier au carbone, acier inoxydable, feuille de plomb, renforts pentures, renforts serrures, carton nid d'abeille, tempcore, polyisocyanurate, isolant polystyrène, adhésif, colle époxy et peinture (pour retouches).

ATTRIBUTS

Contenu recyclé

Pré-consommation : 9,5 % - 21,4 %
Post-consommation : 16,3 % - 53,6 %

Sources d'approvisionnement

La collecte de données auprès des fournisseurs a été effectuée pour les composants du produit en fonction de chaque analyse environnementale spécifique.

Bois certifié

-

Matériaux rapidement renouvelables

-

Matériaux biosourcés

-

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Analyse de cycle de vie

-

Durée de vie de référence

-

Empreinte carbone du produit

-

Déclaration environnementale de produit

DEP Type III

-

ISO 14025 : 2006

INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS

Déclaration des ingrédients chimiques

1 000 ppm

Type de déclaration

HPD® version 2.3
Health Product Declaration®
Mai 2025 à Mai 2028

Test d'émissions

Conforme au Test
CDPH

Plage de COV total: 0.5 mg/m3 ou moins

COV

Peinture (pour retouches) 83 g/L
Adhésif 127 g/L
Colle époxy <20 g/L
(Tous les produits sont appliqués en usine)

Formaldéhyde

-

Autres

-

PERFORMANCES TECHNIQUES

Tests de performance

Conformité avec les normes d'acier et acier inoxydable :
ASTM A 653 / A 653M, NA AMM, HMMA 803,
ASTM A 240 / A 240M.
Test d'essais au feu :
CAN/ULC-S104-M80, UBC7-2 (1994), UL10 (b),
NFPA252, NFPA80, CSDMA, NAAMM, HMMA
ASTM E152.

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE

Certifications ISO 14001

-

Responsabilité élargie du fabricant

(Programme de récupération)

-

Rapport de développement durable de l'entreprise

(CSR : GRI, ISO 26000, BNQ 21000 ou autre)

-

CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS

Métalec fabrique des portes et cadres d'acier destinés aux projets commerciaux, industriels et institutionnels. Parmi la gamme de modèles offerts, on compte la porte d'acier avec résistance au feu, la porte sécuritaire, la porte insonorisée, la porte en acier inoxydable, la porte isolée ou non isolée et les cadres d'acier.

Division Québec : 2150, rue Léon Hamel, Québec (Québec) G1N 4L2 CANADA
Division Montréal : 7800, rue Bombardier, Anjou (Québec) H1J 2G3 CANADA
www.metalec.com

Répertoire normatif : 08 11 00
Éco-Déclaration Validée : EDV17-1081-02
En vigueur depuis : 11/2017
Période de validité : 05/2026 à 05/2027
Tous droits réservés® Vertima inc. 2016



FICHE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE

PORTE D'ACIER

SOMMAIRE DES CONTRIBUTIONS DU PRODUIT

LEED® v4 pour la conception et la construction de bâtiments durables (C+CB)

Nouvelles constructions, Noyau et enveloppe, Écoles, Commerces au détail, Centres de données, Entrepôts et centres de distribution, Bâtiments hôteliers et Établissements de soins de santé.

LEED® v4 pour la conception et la construction de l'aménagement intérieur (C+CI)

Intérieurs commerciaux, Commerces au détail et Bâtiments hôteliers.

MATÉRIAUX ET RESSOURCES		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT	
MR	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Approvisionnement des matières premières Option 2 : Pratiques d'extraction exemplaires (1 point) Le produit rencontre au moins un des critères des pratiques d'extraction exemplaires : contenu recyclé, certification des produits de bois, matériaux biosourcés, responsabilité élargie du fabricant.	Contribue	ATTRIBUTS Contenu recyclé PORTE D'ACIER Pré-consommation Post-consommation Porte d'acier satin avec âme nid d'abeille 21,1 % - 21,2 % 33,6 % - 33,9 % Porte d'acier inoxydable avec âme nid d'abeille 21,1 % - 21,2 % 33,6 % - 33,9 % Porte d'acier isolée R-12.9 20,6 % - 20,8 % 32,3 % - 33,9 % Porte d'acier plombée RX 9,5 % - 9,8 % 16,3 % - 53,6 % Porte d'acier isolée R-8.75 21,3 % - 21,4 % 32,7 % - 32,9 % Porte d'acier satin avec âme minéral (PCR) 14,2 % - 14,3 % 21,9 % - 22,1 %
	Déclaration et optimisation des produits des bâtiments – Ingrédients des matériaux Option 1 : Déclaration des ingrédients des matériaux (1 point) Le produit contribue avec sa <i>Health Product Declaration</i> ® et aura une valeur équivalant à 1 produit sur 20 aux fins de calculs pour l'obtention de ce crédit.		INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS HPD® version 2.3 Health Product Declaration®
QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS		CONTRIBUTIONS DU PRODUIT	
QEI	Matériaux à faibles émissions Option 1 : Calculs relatifs aux catégories de produits (1-3 points) Le nombre de points dépend du système d'évaluation LEED® choisi et du nombre de catégories conformes.	Contribue	INGRÉDIENTS ET ÉMISSIONS La porte d'acier satin avec âme nid d'abeille et la porte d'acier isolée R-12.9 sont conformes à la méthode standard du California Department of Public Health (CDPH) v1.2-2017 pour les scénarios: salle de classe & bureau privé.

Il est important de noter que les points identifiés ci-dessus sont associés à chacun des crédits où le produit contribue dans le cadre d'une démarche de certification LEED® v4. Aussi le produit en lui-même ne constitue qu'un élément parmi d'autres pour atteindre le pointage visé.